



**GOLDEN  
BEAR**  
LUBRICANTS

**TITAN 4T SEMI SYNTHETIC SAE 10W40**

## FICHA TECNICA

### PROPIEDADES

Es un lubricante multigrado Semi-Sintético SAE 10W40 con base importada Grupo III y II para motores de 4 tiempos a gasolina, especialmente de las motos modernas. Brinda una elevada limpieza y un óptimo funcionamiento del embrague de la moto, por un periodo extendido de más de un 50% comparado con los lubricantes tradicionales. Además esta formulado para extender la protección a todas las piezas del motor en condiciones severas.

### CALIDAD

Cumple y excede el nivel de API:

- Para motores gasolina de 4 tiempos de motos: JASO MA y MA2
- Para motores a gasolina de 4 tiempos de autos : API SL

### APLICACIONES

- Motos modernas con motores de combustión interna de 4 tiempos a gasolina que operan en condiciones extremas.

### PROPIEDADES

## TITAN 4T SEMI SYNTHETIC SAE 10W40

	PROP. TIPICAS
<b>VISCOSIDAD</b>	
cSt 40° C	96.20
cSt 100° C	14.30
<b>Indice de Viscocidad</b>	153
<b>C.C.S. cP @°C</b>	6850 cP @ -25 C
<b>PUMPING VISCOSITY Cp @ °C</b>	38500 Cp @ -30 c
<b>HTHS Cp @ 150 C</b>	4,15
<b>NOACK</b>	6,80%
<b>POUR POINT</b>	-40
<b>FLASH POINT</b>	230° C
<b>TBN</b>	7,0
<b>DINAMIC FRICTION INDEX</b>	1,99



**GOLDEN  
BEAR**  
LUBRICANTS

**TITAN 4T SEMI SYNTHETIC SAE 10W40**

**FICHA TECNICA**

## CONSEJOS UTILES

- El comportamiento del lubricante depende de la calidad d y del buen estado de operaciones del motor de la moto.
- El contacto de lubricante con la piel afecta la salud de esta; Protégela, lávela con bastante agua y jabón.
- No arroje lubricantes a las alcantarillas.
- No use los envases vacíos de lubricantes para almacenar bebidas o alimentos

## PRESENTACION

TAMBORES 55 GALONES

Litros