



TITAN 4TS SEMY SYNTHETIC SAE 20W50 API SL brinda una elevada limpieza y un óptimo funcionamiento del embrague de la moto por un periodo extendido de más de un 50% comparado con los lubricantes tradicionales. Además esta formulado para extender la protección a las piezas del motor en condiciones severas

CALIDAD

TITAN 4TS SEMY SYNTHETIC SAE 20W50 con las siguientes especificaciones:

Cumple y excede el nivel del API:

- Para motores a gasolina de 4 tiempos: Jaso MA-2.
- Para motores a gasolina de 4 tiempos: API SL

APLICACIONES

Motos modernas en motores de combustión interna de 4 tiempos a gasolina que operan en condiciones extremas.

PROPIEDADES

TITAN 4T S SAE 20W50

VISCOSIDAD	PROP. TÍPICAS
cSt 40°C	148,9
cSt 100°C	17,45
Índice de Viscosidad	128
C.C.S.	6050cP @°C-15
PUMPING VISCOSITY	38500cP @°C-20
HTHS Cp @ 150°C	4,65
NOACK	3,8%
POUR POINT C°	-24°
FLASH POINT	233°
TBN	7,0
CENIZAS SULFATADAS	199% Wt



**GOLDEN
BEAR**
LUBRICANTS

TITAN 4TS
SAE 20W50 API SL

CONSEJOS ÚTILES

- El comportamiento del lubricante depende de la calidad de los filtros de aceites y del buen estado de operaciones del motor.
- El contacto de lubricante con la piel afecta la salud de esta; Protégela, lávela con bastante agua y jabón.
- No arroje lubricantes a las alcantarillas.
- No use los envases vacíos de lubricantes para almacenar bebidas o alimentos.
- No contamine.
- Conserve recursos, devuelva el lubricante usado a los centros o agentes de recolección autorizados.
- Preservar en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN

- Litros