



**GOLDEN
BEAR**
LUBRICANTS

D-EOZ SAE 40 API CF/SG

FICHA TECNICA

PROPIEDADES

Es un lubricante Monógrado formulado con básicos altamente refinado y aditivos importados de elevada calidad para satisfacer los requerimientos de lubricación de motores diesel de todo tipo. DEOZ 40 garantiza una excelente lubricación de motores diesel de 4 tiempos que operan en condiciones de trabajo muy severas y moderadas.

Los aditivos incorporados al DEOZ 40 le confieren:

- Propiedades anti desgaste en camisas, anillos, rines, rodamientos y demás partes de razonamiento del motor.
- Por su alta reserva alcalina (TBN 11) ofrece una medida extra de protección contra ácidos corrosivos que se produce durante la combustión.
- Minimiza la formación de herrumbre, espuma y la corrosión.
- Excelente viscosidad a altas y bajas temperaturas.

CALIDAD

- Cumple y excede el nivel del American Petroleum Institute:
- Para motores diesel API CF
- Para motores gasolina API SG.

APLICACIONES

- Motores diesel de combustión interna de 4 tiempos



**GOLDEN
BEAR**
LUBRICANTS

D-EOZ SAE 40 API CF/SG

FICHA TECNICA

PROPIEDADES

DEOZ 40

<u>VISCOCIDAD</u>	
cSt 40° C	160,00
cSt 100° C	16,10
Indice de Viscosidad	104
HTHS Cp @ 150 C	4,50
NOACK	1,20%
POUR POINT C°	-12,00
FLASH POINT	250° C
TBN	11
CENIZAS SULFATADAS	1,57% Wt

CONSEJOS UTILES

- Use la viscosidad y calidad recomendadas por el fabricante del motor
- La vida útil del lubricante depende de la calidad de los filtros y del buen estado de operación del motor.
- No use los envases vacíos de lubricantes para almacenar bebidas o alimentos

PRESENTACION

TAMBORES DE 55 GALONES
GALONES AMERICANOS
LITROS AMERICANOS
BALDES 5 GALONES
BALDES 2.5 GALONES