



**GOLDEN
BEAR**
LUBRICANTS

DIESELMAX
API CI-4 SAE 15W-40

Concentra la más alta tecnología para la elaboración de lubricantes para motores modernos a Diésel de 4 tiempos con bases Grupo II. Especialmente diseñado para vehículos con sistema de recirculación de gases de escape (ERG).

BENEFICIOS

Diseñado para trabajar en motores modernos que tengan sistemas de recirculación de gases de escapes (EGR)

Los aditivos al DIESELMAX 15W40 le confieren:

- Ahorro de combustible.
- Compatibilidad con combustibles a elevado contenido de azufre.
- Máxima protección al desgaste de camisas, anillos, rines, vedamientos y demás partes en rozamiento de motor.
- Por su alta reserva alcalina (TBN 10) ofrece una medida extra de protección contra ácidos corrosivos que se producen durante la combustión.
- Excelente viscosidad a altas temperaturas.
- Propiedades detergentes y dispersantes.
- Elevada resistencia a la oxidación.
- Ahorro de combustible y periodos de cambios más prolongados.
- Inhibe la formación de depósitos en la cámara de combustión.



**GOLDEN
BEAR**
LUBRICANTS

DIESELMAX
API CI-4 SAE 15W-40

CALIDAD

Cumple y excede el nivel de American Petroleum Institute.

- Para motores Diesel API CI-4/ CH-4/ CG-4 /CF-4.

Satisface las exigencias de fabricantes de motores como:

- ACEA E7-08MB 228-1,
- ACEA A3/B3-08,
- ACEA A3/B4-08
- MB 229.1
- MB 228.3
- VOLVO VDS-3
- MAN M3275
- MTU Type 2
- MACK EO-M+
- RENAULT TRUCKS RLD-2
- CUMMINS CES 20076/77/78
- JASO DH-1
- GLOBAL DHD-1
- DEUTZ DQC-III
- CATERPILLAR ECF-1^a
- ALLISON C4 Level

APLICACIONES

- Motores de combustible interna de 4 tiempos a Diesel:
- Del transporte de pasajeros y de carga, agroindustria, de la construcción, marinos, estacionarios industriales.
- Otras máquinas y equipos que requieran lubricantes con estas características.
- Especialmente diseñado para los motores equipados con EGR (Recirculación de Gases de Escape)



PROPIEDADES

DIESELMAX SAE 15W40

<u>VISCOCIDAD</u>	
cSt 40° C	127,0
cSt 100° C	16,2
Indice de Viscosidad	136
C.C.S. cP @°C	6850 cP @ -20 C
PUMPING VISCOSITY cP @°C	23500 Cp @ -25 c
HTHS Cp @ 150 C	4,50
NOACK	8.50%
POUR POINT C°	-34
FLASH POINT	236° C
TBN	9.3
CENIZAS SULFATADAS	1,20% Wt



**GOLDEN
BEAR**
LUBRICANTS

DIESELMAX
API CI-4 SAE 15W-40

CONSEJOS ÚTILES

- El comportamiento del lubricante depende de la calidad de los filtros de aceites y del buen estado de operaciones del motor.
- El contacto de lubricante con la piel afecta la salud de esta; Protégela, lávela con bastante agua y jabón.
- No arroje lubricantes a las alcantarillas.
- No use los envases vacíos de lubricantes para almacenar bebidas o alimentos.

PRESENTACIÓN

- Tambores de 55 galones
- Baldes de 5 galones
- Mini baldes de 2.5 galones